


こども文化会館くじらホール附属照明設備表

R6.4.1更新

設備名	規格	備考
調光卓	Panasonic PleasureΣ2	プリセットフェーダー：50本×2段 メモリーシーン：1000シーン パッチデータ：4個記憶 サブマスター：10本×50ページ PleasureΣ-NET接続
ポーターライト	150W×15灯 20C型30A 3回路	1回路作業灯共通
第1サスペンションライト	20C型30A 6回路×3口	常設：1kwフレネル×12台 1kw凸×3台
第2サスペンションライト	20C型30A 6回路×3口	常設：1kwフレネル×14台 1kw凸×3台
シーリングライト	20C型30A 6回路※	常設：1kw凸×18台 ※1～3回路×3口、4～6回路×2口
アップーホリゾントライト	200W×45灯	3色（#72/#76/#22） 枠サイズ：17.5cm×17.5cm
ローホリゾントライト	500W×24灯	4色（#72/#59/#40/#22） 枠サイズ：29.5cm×29.5cm
フロントサイドライト （客席上下キャットウォーク）	20C型20A 2回路(上下) 20C型30A 2回路(上下)	常設：1kw凸×3台（上下） エリスポ×1台（上下）
反射板	ハロゲン球×18個	グループ：前・中・奥 2サスと切り替え
フロアーコンセント	(下手)30C型30A 3回路 (上手)30C型30A 3回路※	舞台袖中割幕1裏 上下2回路コンモ ※上手1回路ローホリ使用
フロントコンセント	20C型20A 3回路	舞台上手カマチ前
仮設電源設備	単相3線200V ACΦ3W	客席上手壁内
ピンスポットライト	SUPERSOLXENON(VSH10)	1kwクセノンピン×1台 調整室内
客席照明	天井LED：2回路（前・後） 客席壁灯：1回路	調光卓操作



照明機材表

備品名	規格	灯体数	備考
平凸レンズスポット	PLAMP-CONVEX 1kw	26	CL×18/1サス×3/2サス×3
	PLAMP-CONVEX 500w	12	
フレネルレンズスポット	FRESNEL-LENS	28	1サス×12/2サス×14
パーライト	PAR-64 1kw M	8	M/N/500w球入れ替えで使用
	PAR-64 1kw N	4	
	PAR-56 500w M	4	
	PAR-36 500w N	12	
ソースフォー	Source Four575w 36°	2	GOBO ROTATOR×4 ネタ：お問い合わせください
	Source Four750w 50°	5	
ITO		4	
ミニブルライト	MB-2 RDS	4	
ストロボライト	MSE150-1	1	
ダンガン		4	
スポットライト	AQS-5	4	500w凸
	AQS-10	2	1500w凸
	エリスポ	4	TYPE940
エフェクトスポットライト	LTS-10	2	RDS 1Kw レンズ：8インチ径凸
	EQS-10	3	RDS 1Kw
エフェクトマシン	ディスクマシン	1	雲・雪・雨
	波	2	
先玉レンズ	OL-4	3	
	OL-6	3	
星球セット		1	
ミラーボール	吊り型	1	Φ400
スライダック	SK110	1	
ピンスポットライト		1	クセノンピン
トンボ	2連アーム	4	
	3連アーム	4	
ハンガー	鉄製(黒)	32	
	伸縮可	5	
	L型	5	ロング
バンドア	8インチ	4	
スタンド	丸ベーススタンド	8	
	三叉移動式スタンド	1	
平置きベース		18	

ケーブル各種

種類		用途	種類	用途
20C-20C	1m	延長	30Cオス-20Cメス	変換
	2m		20Cオス-30Cメス	
	3m		30Cオス→20Cメス 15m	
	5m		30Cオス→20Cメス 20m	
	10m		20Cオス-オス	
	20m		20Cメス-メス	
	30m		20Cオス-平行メス	
20C-2又(20C)		分岐	20Cオス-平行オス	
20C-3又(20C)			20Cメス-平行オス	

※数量はお問い合わせください